

Formulaire de configuration

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Systèmes de tubes profilés en acier

E-mail: info_profile@d-a.ch

Fax: 056 437 82 35

Demande

Commande

N° de client

Date

Entreprise

Objet

.....

Référence









.....

Téléphone











.....

E-mail

Position	N° de position:	Quantité:	Étage:
Produit	<input type="checkbox"/> FORSTER	<input type="checkbox"/> JANSEN	
Surface	<input type="checkbox"/> brute	<input type="checkbox"/> inox	<input type="checkbox"/> galvanisé ou GV/GC
Parcloses	<input type="checkbox"/> acier	<input type="checkbox"/> aluminium	<input type="checkbox"/> pose vitrage au mastic
Ouverture	<input type="checkbox"/> vers l'intérieur	<input type="checkbox"/> vers l'extérieur	<input type="checkbox"/> pose vitrage à sec
			<input type="checkbox"/> DIN à gauche
			<input type="checkbox"/> DIN à droite
Système	Non coupe-feu:	<input type="checkbox"/> isolé	<input type="checkbox"/> non isolé
	Coupe-feu:	<input type="checkbox"/> E 30	<input type="checkbox"/> EI 30
			<input type="checkbox"/> EI 60
			<input type="checkbox"/> EI 90

- Ferrements**
- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> serrure standard  | <input type="checkbox"/> paumelles à souder 2D | <input type="checkbox"/> poignées arrondies  | <input type="checkbox"/> Bouton rond  |
| <input type="checkbox"/> serrure panique B  | <input type="checkbox"/> paumelles à souder 3D | <input type="checkbox"/> poignées carrées  | <input type="checkbox"/> Bouton plat  |
| <input type="checkbox"/> serrure panique E  | <input type="checkbox"/> paumelles à visser dans la feuillure | <input type="checkbox"/> poignées parallèles  | |
| <input type="checkbox"/> verrouillage multiple | <input type="checkbox"/> Classe de résistance 2-3 | <input type="checkbox"/> Ferme-porte | <input type="checkbox"/> Ouvre-porte électr. |
| <input type="checkbox"/> personnalisé: | | | |

Vue de l'extérieur

- Portes**
- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/> joint de seuil automatique | | <input type="checkbox"/> joint de butée | | | | | | | |

Vue de l'extérieur

- Fenêtres**
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|--|--|--|--|--|

Dessin

Largeur de cadre: mm

Hauteur de cadre: mm

Épaisseur vitrage /panneau: mm

Largeur de passage: mm

Hauteur de passage: mm