Programme de stock Tôles de bandes / Tôles fines

Version 01.01.2024

Debrunner Acifer
kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

Qualité	DD11						DD12			S240 Laser				S235JR			S355J2+N Laser	S420MC Laser			
Norme	EN 10111						EN 10111			EN 10025				EN 10025			EN 10025	EN 10149-2			
N° de matière	1.0332						1.0398			1.0114				1.0038			1.0577	1.0980			
Norme dim.	EN 10051						EN 10051			EN 10051				EN 10051			EN 10051	EN 10051			
Surface	**Décapée**						**Décapée**			**Décapée**				**Décapée**			**Décapée**	**Décapée**			
Produit	**Tôles de bandes**						**Tôles de bandes**			**Tôles de bandes**				**Tôles de bandes**			**Tôles de bandes**	**Tôles de bandes**			
Epaisseur / **Formats**	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
2.00																					
3.00	●	●	●	●	●	●	●	●				●					●	●	●	●	●
4.00	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●		●	●	●
5.00	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●		●	●	●
6.00	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●		●	●	●
8.00	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●				●		●	●	●
10.00	●	●	●	●				●	●			●	●				●		●	●	●
12.00	●	●	●	●				●	●			●					●		●	●	●
15.00														●	●	●				●	

● avec certificat EN 10204 / 2.2

● avec certificat EN 10204 / 3.1

Chère cliente, cher client,

Les dimensions figurant dans le présent aperçu sont en principe livrables immédiatement du stock, sous réserve de vente entre-temps.

Grâce aux centres de services de notre groupe, nous sommes en mesure de vous proposer de nombreuses autres qualités ainsi que tous les formats fixes désirés.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou en cas de besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers!

Qualité	S235JR							S235JR DESIGN	S235 Laser				S355J2+N			S355J2+N Laser				S355J0WP	S420MC Laser			S235JR			S235JR			
Norme	EN 10025							EN 10025	EN 10025				EN 10025			EN 10025				EN 10025	EN 10149-2			EN 10025			EN 10025			
N° de matière	1.0038							1.0038	1.0038				1.0577			1.0577				1.8945	1.0980			1.0038			1.0038			
Norme dim.	EN 10051							EN 10051	EN 10051				EN 10051			EN 10051				EN 10051	EN 10051			DIN 59220			DIN 59220			
Surface	**Noire brute**							**Noire brute**	**Noire brute**				**Noire brute**			**Noire brute**				**Résistant aux intempéries**	**Noire brute**			**Noire brute**			**Noire brute**			
Produit	**Tôles de bandes**							**Tôles de bandes**	**Tôles de bandes**				**Tôles de bandes**			**Tôles de bandes**				**Tôles de bandes**	**Tôles de bandes**			**Tôles striées**			**Tôles grain d'orge**			
Epaisseur / **Formats**	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
3.00	●	●	●			●	●	●												●					●	●			●	
4.00	●	●	●			●	●	●												●						●				
5.00	●	●	●	●		●	●	●							●					●				●	●	●	●	●	●	●
6.00	●	●	●			●	●	●						●	●					●				●		●				
8.00	●	●	●	●		●	●	●					●	●	●					●				●		●	●			
10.00	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●					●				●	●	●				
12.00	●	●	●			●	●						●	●	●					●										
15.00	●	●	●			●	●					●	●		●			●	●			●	●							
20.00									●	●	●	●				●	●	●	●				●							
25.00																		●												

Qualité	DC01					DC04			HC420LA	DX51D + Z 275					DX51D + AZ 150		DC01 + ZE 25/25				DX51D + Z 275							DX51D + Z 275 + Couleur						
Norme	EN 10130					EN 10130			EN 10268	EN 10346					EN 10346		EN 10152				EN 10346							EN 10346						
N° de matière	1.0330					1.0338			1.0556	1.0226					1.0226		1.0330				1.0226							1.0226						
Norme dim.	EN 10131					EN 10131			EN 10131	EN 10143					EN 10143		EN 10143				DIN 59231							DIN 59231						
Surface	**Décapée**					**Décapée**			**Décapée**	**Galvanisée à chaud**					**Aluzinc**		**Electrozinguée**				**Galvanisée à chaud**							**Thermolaquée**						
Produit	**Tôle fine**					**Tôle fine**			**Tôle fine**	**Tôle fine SVZ**					**Tôle fine Aluzinc**		**Tôle fine EVZ**				**Tôle ondulée SVZ** Profil 76/18 mm							**Tôle ondulée brun rouge/gris** Profil 76/18 mm						
Epaisseur / **Formats**	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1250 x 2500	1500 x 3000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	836 x 1500	836 x 2000	836 x 2500	836 x 3000	836 x 4000	836 x 5000	836 x 6000	836 x 1500	836 x 2000	836 x 2500	836 x 3000	836 x 4000	836 x 5000	836 x 6000
0.50						●				●							●																	
0.62						●				●	●	●					●				●	●	●	●	●	●	●							
0.63																												●	●	●	●	●	●	●
0.75						●	●			●	●	●	●				●	●	●															
0.87						●				●	●	●	●				●																	
1.00	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●															
1.25	●	●	●			●	●			●		●	●		●		●	●	●															
1.50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●														
2.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●														
2.50	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●				●	●	●															
2.99	●	●	●			●	●	●																										
3.00										●		●	●	●			●	●	●	●														
4.00													●	●																				

Tôles quarto voir au verso

Programme de stock Tôles quarto

Version 01.01.2024

Debrunner Acifer
kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

Qualité	S235JR						S355J2+N					HB 400/450			C45
Norme	EN 10025						EN 10025					Normes d'usines			EN 10083-2
W-Nr.	1.0038						1.0577					1.8714 / 1.8722			1.0503
Norme dim.	EN 10029						EN 10029					EN 10029			EN 10029
Surface	**Noire brute**						**Noire brute**					**Résiste à l'usure**			**Noire brute**
Produit	**Tôle quarto**						**Tôle quarto**					**Tôle d'usure**			**Tôles quarto**
Epaisseur / **Formats**	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2450 x 6000	1000 x 2000	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2450 x 6000	1500 x 6000	2000 x 6000	2500 x 6000	2000 x 6000
4												●			
5														●	
6														●	
8													●		
10											●		●		
12													●		
15						●			●		●		●		
16										●					
18										●					
20	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		
22									●						
25	●	●	●	●		●		●	●	●	●				
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
35								●		●	●				
40			●				●	●	●	●	●				●
45								●			●				
50								●			●				
55								●							
60								●		●					
65									●						
70									●						
75								●							
80									●						
90								●							
100									●						

Oxycoupage - tôles sur mesure

Certifié EN 1090

Grâce à diverses installations nous sommes très flexibles en matière de délais de livraison et de grandeur de séries.

Découpe plasma:	Epaisseur 3 - 50 mm
Découpe autogène:	Epaisseur 6 - 200 mm, jusqu'à 100 mm sur nos propres installations, dès 105 mm par sous-traitants, délais courts
Chanfein de soudage:	Chanfrein oxycoupé selons spécifications client
Matières en stock:	Toutes les qualités figurant dans cet aperçu
Matières disponibles:	Toutes les qualités courantes, telles que P355NL1 + 2, etc.
Certificats de contrôle:	Sur demande, les tôles sur mesure sont livrées avec un certificat selon EN 10204 / 2.2 ou 3.1.
Transfert de marquage:	Nous pouvons effectuer le transfert de marquage selon les prescriptions ASIT afin de garantir la qualité du matériel.
EN 1090:	Nous nous conformons à vos spécifications relatives à la nome EN 1090 – EXC 1-3.
Autres usinages:	- Ebavurage soigné des pièces coupées - Grenaillage, application d'apprêt, trovalisation, zingage - Planage - Essais par ultrasons, contrôles par mandataires tiers
Autres prestations de services:	- Transposition à partir d'esquisses, plans et fichiers CAD - Remise des plans sous forme de fichiers dxl ou dwg - Archivage des données pour des commandes ultérieures - Livraison à votre adresse