Art-Nr. M102598

HAWLE 6530

Steckfittings-T-Stücke

Produkteigenschaften

- schlaufbar
- mit Innengewinde
- für PE-Rohre
- für den nachträglichen Einbau in bestehende Leitungen
- demontierbar ohne Werkzeuge
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

PN	16
Betriebstemperatur max.	40 °C

Klassifikation

UNSPSC 11.2	40142319
eClass 11.0	22-56-02-02
eClass 12.0	22-56-02-02
eClass 10.1	22-56-02-02

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Innengewinde "	L mm	H mm	t mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10114141 362.449.100	89.00 / Stk	32	1	190	45	70	453622	452551	6530032000
10114142 362.449.110	116.00 / Stk	40	1 1/4	225	50	90	453623	452562	6530040000
10114143 362.449.120	153.00 / Stk	50	1 1/2	235	50	100	453624	452573	6530050000
10114144 362.449.130	187.00 / Stk	63	2	270	65	110	453625	452584	6530063000



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.