

Art-Nr. M102995

REMATEC Curaflex Nova® Multi

Dichtungseinsätze

Produkteigenschaften

- für Mauerdurchführungen in Kernbohrung oder bauseitigem Futterrohr
- mit DDE, modularer Dichtungseinsätze, dadurch hohe Variabilität
- gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- gasdicht
- Abwinkelungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- aus EPDM
- Schrauben aus Edelstahl rostfrei A4
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck - Montage ohne Spezialwerkzeug
- dauerhaft dicht, ohne Nachspannen (wartungsfrei)

Technische Daten

Dichtbreite 40 mm

Klassifikation

eClass 11.0 23-07-90-90

UNSPSC 11.2 31181501

eClass 10.1 23-07-90-90

eClass 12.0 23-07-90-90

Weitere Informationen

- DN 100 abdichtend als Blindeinsatz und für 20 - 63 mm
- DN 200 abdichtend als Blindeinsatz und für 108 - 160 mm

REMATEC 



Art-Nr.	Bruttopreis	Kernbohrung mm	Hersteller Art-Nr.
10286358 368.692.100	262.80 / Stk	100	1 88 0 000 100 40
10286360 368.692.110	494.90 / Stk	200	1 88 0 000 200 40

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

