

Art-Nr. M103156

ISIFLO FLEXI

Adapter

Produkteigenschaften

- Typ 137
- für alle Rohrarten
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit O-Ring aus EPDM
- für Kaltwasser von 0 - 40 °C

Technische Daten

Betriebsdruck max. 16 bar

Klassifikation

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315



| Art-Nr. | Bruttopreis | Dimension mm | Für ISIFLO-Gewinde mm | Isiflo Nr. |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|
| 10224756 373.080.100 | 50.50 / Stk | 15 - 22 | 20 | 24740 |
| 10224757 373.080.110 | 43.40 / Stk | 20 - 27 | 25 | 24741 |
| 10224758 373.080.120 | 51.90 / Stk | 27 - 35 | 25 | 24742 |
| 10224759 373.080.130 | 52.70 / Stk | 27 - 35 | 32 | 24743 |

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

