

Art-Nr. M103227

ISIFLO SPRINT Typ 799

Reparatur-Set

Demontage und Wiederverwendung:

Kappe mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Rohrzange, öffnen.

Das Rohr aus dem Fitting entfernen, dann Pushbaring, O-Ring, Klemmring und Kappe vom Rohr entfernen. Bei der Wiederverwendung des Fittings müssen die Komponenten ersetzt und in folgender Reihenfolge montiert werden

1. Pushbaring
2. O-Ring
3. Klemmring
4. Kappe

Kappe manuell anziehen und dann mit der Rohrzange verriegeln.

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Wasser PN 16
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit EPDM Dichtung
- Farbe: blau/schwarz

Technische Daten

Für Trinkwasser bis max. 40 °C

Betriebsdruck max. 16 bar

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-02-90**eClass 12.0** 22-56-02-90**eClass 11.0** 22-56-02-90**UNSPSC 11.2** 40142320

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø D mm
10276807 375.260.100	7.10 / Stk	20
10276808 375.260.110	7.60 / Stk	25
10276809 375.260.120	9.10 / Stk	32
10276810 375.260.130	14.10 / Stk	40
10276811 375.260.140	17.70 / Stk	50
10276812 375.260.150	23.20 / Stk	63

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

