

Art-Nr. M107642

## Kautschuk-Isolationsklebeband

Das qualitativ hochwertige synthetische Kautschuk-Klebeband besteht aus einem geschlossenzelligen Kautschuk Teil, einer Abdeckung aus Polyethylen, verstärkt durch eine Gitternetzstruktur und dem modifiziertem Acrylat-Kleber. Haftet auf verschiedenen Flächen, so z.B. auf Metall, Glas, Kunststoff und allen lackierten Flächen.

Produkteigenschaften

- passend zu Armaflexisolationen
- klebt ausserordentlich stark
- hervorragender thermischer Isolationswiderstand
- hoher Dampfdiffusionswiderstand
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- alterungsbeständig
- schwer brennbar
- selbst verlöschend

Verwendung

- Ideal zur Verbindung von Stossstellen und Längsnähten von Kautschukprodukten und zum Verschliessen von Fugen. Isolierung gegen Kondensatbildung an Rohrleitungen, Anschlüssen und Geräten, deren Oberflächen die Kondensattemperaturen erreichen und zum Verkleiden.



Technische Daten

Länge	15 m
Wärmeleitfähigkeit	0.036 W/mK
Temperaturbereich	-30° C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +40 °C
Brandschutzklasse	5.3

Klassifikation

**eClass 11.0** 23-33-02-07

**eClass 10.1** 23-33-02-07

**UNSPSC 11.2** 30141502

**eClass 12.0** 23-33-02-07

Art-Nr.	Bruttopreis	Breite mm	Dicke mm	Farbe
10250730 566.542.120	60.40 / RI	50	3	schwarz

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

