

Art-Nr. M107799

STRAUB PLAST-GRIP, EPDM

Kupplungen

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C

Produkteigenschaften

- für alle Kunststoff-Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 37-20-90-90

eClass 12.0 37-20-90-90

eClass 11.0 37-20-90-90

Weitere Informationen

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Ø mm	Spannbereich mm	Betriebsdruck bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg
10034087 578.240.070	10 Stk	218.00 / Stk	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477
10034088 578.240.080	10 Stk	223.00 / Stk	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550
10034089 578.240.100	10 Stk	230.00 / Stk	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837
10034090 578.240.110	10 Stk	273.00 / Stk	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432
10034091 578.240.120	10 Stk	295.00 / Stk	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719
10034092 578.240.130	10 Stk	329.00 / Stk	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781
10034093 578.240.140	10 Stk	345.00 / Stk	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.786
10034094 578.240.150	4 Stk	470.00 / Stk	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134
10034095 578.240.160	4 Stk	534.00 / Stk	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613
10034096 578.240.170	4 Stk	595.00 / Stk	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

