

Art-Nr. M107806

STRAUB COMBI-GRIP, NBR

Kupplungen

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C

Produkteigenschaften

- für den Übergang von Kunststoff- auf metallische Rohre aller Art, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss Edelstahl rostfrei

Klassifikation

eClass 12.0 37-20-90-90

eClass 10.1 37-20-90-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 37-20-90-90

Weitere Informationen

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Ø mm	Spannbereich Kunststoff mm	Spannbereich Metall mm	Betriebsdruck bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg
10131389 578.275.100	10 Stk	260.00 / Stk	40.0/38.0	39-40.5	37.5-39	16	61	60	15	0.477
10131390 578.275.110	10 Stk	260.00 / Stk	40.0/42.4	39-40.5	42-43.5	16	61	63	15	0.513
10131391 578.275.120	10 Stk	267.00 / Stk	50.0/48.3	49-50.5	47.8-49	16	61	70	15	0.550
10131392 578.275.130	10 Stk	275.00 / Stk	63.0/60.3	62-64	59.7-61	16	76	85	20	0.837
10131393 578.275.140	10 Stk	324.00 / Stk	75.0/76.1	74-76	75-77.5	16	94	100	25	1.432
10131394 578.275.150	10 Stk	344.00 / Stk	90.0/88.9	89-91	87-90	16	94	118	25	1.719
10131395 578.275.160	10 Stk	378.00 / Stk	110.0/108.0	109-111	106.5-110.5	16	94	135	25	1.781
10131396 578.275.170	10 Stk	471.00 / Stk	110.0/114.3	109-111	112-116	16	97	139	25	1.996
10131397 578.275.180	10 Stk	394.00 / Stk	114.3/114.3	113-115	112-116	16	94	140	25	1.786
10131398 578.275.190	4 Stk	633.00 / Stk	140.0/139.7	139-142	137.5-141	16	109	168	60	3.613
10131399 578.275.200	4 Stk	692.00 / Stk	160.0/159.0	159-162	157-160.5	16	109	188	60	3.860

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

