

Art-Nr. M108637

**Jackodur XPS 300 SF**

## Extrudierter Polystyrol XPS

weiseitig anwendbar, z.B. Kelleraussenwände, unter Bodenplatten, Umkehrdachdämmung, Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefussböden und Verkehrswegebau

Produkteigenschaften

- mit Stufenfalz
- Druckfestigkeit: 300 kN/m<sup>2</sup>

Technische Daten

Plattengrösse 1250 x 600 mm


Klassifikation

**eClass 10.1** 22-22-01-04

**eClass 11.0** 22-22-01-04

**UNSPSC 11.2** 30141507

**eClass 12.0** 22-22-01-04



Art-Nr.	Bruttopreis	Dicke mm	Bund m <sup>2</sup>	Bund/Palette	Fläche/Palette m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit W/mK
10198562 653.235.100	24.50 / m <sup>2</sup>	30	10.5	12	126	0.034
10198563 653.235.110	32.60 / m <sup>2</sup>	40	7.5	12	90	0.034
10198564 653.235.120	40.80 / m <sup>2</sup>	50	6	12	72	0.034
10198565 653.235.130	49.00 / m <sup>2</sup>	60	5.25	12	63	0.034
10198566 653.235.140	65.30 / m <sup>2</sup>	80	3.75	12	45	0.035
10198567 653.235.150	81.70 / m <sup>2</sup>	100	3	12	36	0.035
10198568 653.235.160	98.00 / m <sup>2</sup>	120	2.25	14	31.5	0.035
10198569 653.235.170	114.50 / m <sup>2</sup>	140	2.25	12	27	0.035
10198570 653.235.180	130.50 / m <sup>2</sup>	160	2.25	10	22.5	0.035
10213589 653.235.190	156.00 / m <sup>2</sup>	180	1.5	14	21	0.036
10213590 653.235.200	173.00 / m <sup>2</sup>	200	1.5	12	18	0.036
10213591 653.235.210	190.50 / m <sup>2</sup>	220	1.5	12	18	0.036
10213592 653.235.220	208.00 / m <sup>2</sup>	240	1.5	10	15	0.036

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

