

Art-Nr. M108659

ISOLMANT BiPlus Swiss

Dämmungsmatten

Dieses Produkt besteht aus einer Isolmant Swiss Matte, die an der Oberseite mit einem speziellen siebbedruckten Gewebe mit Reisschutzfunktion und an der Unterseite mit einem Nadelfilz, der spezifisch zur verbesserten Schalldämmung kalibriert wurde, verbunden ist.

Mit der siebbedruckten Seite nach oben verlegen.

Produkteigenschaften

- mit Klebeband zur Versiegelung versehen
- kerbzähe Schicht aus physikalisch vernetztem, geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen
- Unterseite zur Verbesserung der Schalldämmleistung mit Nadelfilz
- Oberseite mit einem speziellen Gewebe mit Reisschutzfunktion
- in Rollen

Verwendung

- Isolmant BiPlus Swiss wird immer dann empfohlen, wenn hoher Schallkomfort bei gleichzeitiger Beständigkeit gegenüber Gehverkehr und Reissfestigkeit gefordert sind. Geeignet sowohl für ein- als auch zweischichtige Strukturen; es werden Estrichaufträge mit einer Stärke von mindestens 5 cm empfohlen. Bei geringerer Schichtstärke ist der Estrich mit geeigneten Matten oder Fasern zu armieren. Vorsicht ist geboten, wenn Keramik "nass in nass" verlegt wird.

Technische Daten

Stärke ca. 11 mm

Schalldämmung 36 dB

Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

Klassifikation

eClass 12.0 22-22-90-90

eClass 11.0 22-22-90-90

UNSPSC 11.2 30141502

eClass 10.1 22-22-92-90



| Art-Nr. | Bruttopreis | Breite m | Länge m | Fläche/Rolle m ² |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 10270449 653.396.100 | 35.80 / m2 | 1.5 | 50 | 75 |

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

