

Art-Nr. M108760

**ISOVER Vario Xtra**

## Dampfbremsen

Anwendungsbereich: Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Vario Xtra muss UV-geschützt sein.

Produkteigenschaften

- Weiterentwicklung der feuchteadaptiven Dampfbremse Vario KM Duplex UV
- Mit noch grösserer Feuchtevariabilität
- mit mehr Sicherheit für den Verarbeiter und die Konstruktion
- in Rollen

Technische Daten

Rollenlänge 40 m

Dicke 0.3 mm

sd-Wert 0.3 - 20 m

Klassifikation

**eClass 11.0** 22-26-01-04

**eClass 10.1** 22-26-01-04

**eClass 12.0** 22-26-01-04

**UNSPSC 11.2** 30141501



Art-Nr.	Bruttopreis	Breite m	Fläche/Rolle m <sup>2</sup>	Fläche/Palette m <sup>2</sup>
10275466 655.400.100	5.17 / m <sup>2</sup>	1.5	60	2520

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

