Art-Nr. M111902

DELTA® XM

Mehrzweckdübel

Produkteigenschaften

- mit Flansch für sauberen Bohrlochabschluss
- höchste Haltewerte durch 4fach-Spreizung
- Drehsicherung im Schaftbereich, dadurch kein Mitdrehen im Bohrloch
- Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Setzen
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Dübel aus bester Nylon Qualität
- Temperaturbeständig von -40 bis +80 °C
- für Durchsteckmontage sehr geeignet

Technische Daten
Werkstoff Nylon
Klassifikation

eClass 12.0	23-15-22-01
eClass 10.1	23-15-22-01
eClass 11.0	23-15-22-01
UNSPSC 11.2	31162103

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	d mm	L mm	Bohr Ø mm	Bohrtiefe mm	Ø Schraube mm	Für metrische Schrauben	Umpack
10283498 739.949.100	200 Stk	5.15 / 100 Stk	5	25	5	35	3 - 4	SN{3}	3200
10283500 739.949.120	200 Stk	7.10 / 100 Stk	6	30	6	40	4 - 5	SN{4}	3200
10283502 739.949.140	100 Stk	13.60 / 100 Stk	8	40	8	50	4.5 - 6	SN{5}	1600
10283503 739.949.160	50 Stk	28.40 / 100 Stk	10	50	10	60	6 - 8	SN{6}	800
10283505 739.949.180	25 Stk	41.60 / 100 Stk	12	60	12	70	8 - 10	SN{8}	400
10283506 739.949.200	20 Stk	73.50 / 100 Stk	14	70	14	80	10 - 12	SN{10}	320

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.