

Art-Nr. M112223

LOCTITE 5776

Gewindedichtungen

Einkomponentiges, anaerob härtendes Produkt, zum Dichten von Gewindeverbindungen aus Metall. Geeignet für Trinkwasseranwendungen (bis 60 °C), Wassererwärmungsanlagen, Gasgeräten und Gasanlagen.
Produkteigenschaften

- max. Gewindegrösse: M 80, R 3 "
- Festigkeit: mittel
- Viskosität: pastös
- gelb
- Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +150 °C
- KTW* und DVGW**-Freigabe

Klassifikation

eClass 12.0 23-07-90-00

eClass 11.0 23-07-90-00

UNSPSC 11.2 31201612

eClass 10.1 23-07-90-02

Weitere Informationen

* KTW = Kunststoff und Trinkwasser

** DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

SVGW = Freigabe pendent

LOCTITE



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml
10253454 760.245.100	12 Stk	39.45 / Stk	50
10253475 760.245.110	10 Stk	164.70 / Stk	250



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

