

Art-Nr. M112413

GEISTLICH Miracol 13F2

Holzleim

Anwendungsbereich:

Für allgemeine Verklebungen in der Holzindustrie. Beschichtungen von Schichtpressstoffplatten auf Holzwerkstoffe, furnieren von Holzwerkstoffen, Fugenverleimungen, usw.

Offenzeit: 15 Minuten

Presszeit bei 40°C: mind. 6 Minuten

Produkteigenschaften

- Wasserbeständigkeit EN 204-D2
- schnell abbindend

Klassifikation

eClass 11.0 23-33-01-02

eClass 10.1 23-33-01-02

UNSPSC 11.2 31201610

eClass 12.0 23-33-01-02

Weitere Informationen

Reinigen mit Wasser, solange der Klebstoff nicht eingetrocknet ist.



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt g	Inhalt kg	Gebinde
10100381 769.571.085	12 Stk	CHF 7.50 / Stk	100		PE- Flasche
10115938 769.571.090	9 Stk	CHF 16.10 / Stk	750		PE- Flasche
10275616 769.571.110	1	CHF 69.50 / Kes		5	Kessel
10275617 769.571.120	1	CHF 121.10 / Kes		10	Kanister
10275618 769.571.130	1	CHF 367.70 / Kes		30	PE- Eimer mit Hahnanschluss

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

