

Art-Nr. M112418

GEISTLICH Purbond® HB S709

Holzleim

Der 1K-Polyurethanklebstoff härtet unter Einfluss von Material- und Luftfeuchte zu einem harten, unspröden Film aus. Die PURBOND HB S Klebstoffe wurden für die Herstellung von Brettschichtholz und Keilzinkenverklebung entwickelt und geprüft. Weitere Anwendungen sind Verbindungen von Holz und Holzwerkstoffen im nichttragenden Bereich. Für tragende passgenaue Holzverbindungen im Elementbau - Rippenplatten oder Hohlkastenträger - beinhaltet dieses Merkblatt spezielle Verarbeitungsbedingungen, welche einzuhalten sind.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt für die Herstellung von tragendem Holzbauteilen: Z-9.1-765

Offenzeit: max 70 Minuten

Presszeit: mind. 175 Minuten

Produkteigenschaften

- Wasserbeständigkeit EN 204-D4
- schwer entflammbar
- Beständigkeit gegen schwache Alkalien, Säuren und Lösungsmittel

Klassifikation

UNSPSC 11.2 31201610

eClass 12.0 23-33-01-02

eClass 10.1 23-33-01-02

eClass 11.0 23-33-01-02

Weitere Informationen



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Gebinde	Farbe
10275957 769.578.100	20	22.50 / Btl	600	Beutel	transparent

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

