

Art-Nr. M112536

SIKA® Sikaflex®-265 Booster

Kleb- und Dichtstoff

der All-in-One-Kleb/Dichtstoff ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender und einkomponentiger Klebstoff auf Polyurethan-Basis für die Nutzfahrzeugindustrie, bsp. für die Direktverglasung. Er kann mit und ohne Sika® Booster eingesetzt werden.

In Verbindung mit Sika® Booster erfolgt eine beschleunigte, von der Luftfeuchtigkeit weitgehend unabhängige Vernetzung. Sikaflex®-265 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt

- Produkteigenschaften
- haftet auf vielen Untergründen
 - sehr gute Abglättbarkeit
 - alterungs- und witterungsbeständig
 - lösemittel- und PVC-frei
 - geruchsarm
 - Offenzeit ca. 20 Minuten
 - Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Klassifikation

eClass 12.0 23-33-01-90

UNSPSC 11.2 31201601

eClass 11.0 23-33-01-90

eClass 10.1 23-33-01-90

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Inhalt 	Gebinde	Farbe	No
10293678 769.978.410	1057.15 / Stk	23	Hobbock	schwarz	8172

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

