

Art-Nr. M113214

PROFIX PSD

Schallschutzdübel

Geeignet für:

Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, Natursteine, Backsteine, Lochsteine, Vollsteinmauerwerk
Produkteigenschaften

- ohne Kragen

Verwendung

- Rohrschellen, Briden

Technische Daten

Werkstoff Gummi

Klassifikation

eClass 11.0 23-15-22-90

eClass 12.0 23-15-22-90

eClass 10.1 23-15-22-90

UNSPSC 11.2 31162101

Weitere Informationen



PROFIX



Alle Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C 25/30

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Typ	L mm	Ø Bohrung mm	Bohrtiefe mm	Für Schrauben	Schalldämmung dB(A)	Empfohlene Zuglast N	Empfohlene Querlast N
10099180 796.461.100	100 Stk	308.00 / 100 Stk	PSD 6	30	10	40	2.3 - 5	12.5	160	160
10099181 796.461.102	100 Stk	336.00 / 100 Stk	PSD 8	37	12	50	4.5 - 6	10.5	360	360
10099183 796.461.104	50 Stk	350.00 / 100 Stk	PSD 10	50	14	60	6 - 8	13.5	500	500
10099184 796.461.106	50 Stk	635.00 / 100 Stk	PSD 12	62	16	75	8 - 10	15	660	660
10099185 796.461.108	50 Stk	666.00 / 100 Stk	PSD 14	70	18	80	10 - 12	16	960	960

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

