

Art-Nr. M113329

SORMAT LAL

Einschlaganker mit Kragen

Geeignet für:
Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge

Zur Befestigung von:
Rohrleitungen, abgehängte Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagstützen, Gittern, Fassaden

Beachten Sie bitte, dass der Anker NICHT mit Hilfe der Schraube gesetzt wird.
Die passende Schraubenlänge liegt bei 1 - 1.5 x dem Gewindedurchmesser + Anbauteildicke.
Produkteigenschaften

- mit Innengewinde
- für Montagen im Innenbereich

Technische Daten

Werkstoff Stahl verzinkt

Klassifikation

eClass 12.0 23-15-21-04

eClass 10.1 23-15-21-04

eClass 11.0 23-15-21-04




UNSPSC 11.2 31162107

Weitere Informationen



Alle Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C 20/25.

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Ø Innengewinde	L mm	Ø Bohrung mm	Bohrtiefe min. mm	Gewindelänge min. mm
10241046 797.656.160	25 Stk	197.00 / 100 Stk	M 16	65	20	69	25



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

