

Art-Nr. M116721

Seilzugleitern



Produkteigenschaften

- zweiteilig
- hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
- Quertraverse 1.2 m
- besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- sichere Arretierung durch automatische Einfallhacken
- Oberleiter mit Laufrollen mit wandschonender Lauffläche
- Vierkantsprossen 30 x 30 mm, rutschfest geriffelt, mit hochfester ZARGES-Qualitätsbördelung

Technische Daten

EN 131

Werkstoff Aluminium

Klassifikation

eClass 12.0 22-51-01-90

eClass 10.1 22-51-01-90

UNSPSC 11.2 30191501

eClass 11.0 22-51-01-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Länge (ausgefahren) m	Länge (eingefahren) m	Anzahl Sprossen	Holmhöhe mm	Gewicht kg	No
10341947	1147.00 / Stk	7.21	4.14	2 x 14	73	22.8	40206
10341944	1335.00 / Stk	8.33	4.7	2 x 16	85	24.7	40207
10341945	1519.00 / Stk	9.13	5.2	2 x 18	98	30.9	40208
10341946	1651.00 / Stk	10.25	5.74	2 x 20	98	33.8	40209
10134781 828.362.157	1851.00 / Stk	11.1	6.4	2 x 22	114	37.9	40212
10061367 828.362.160	2104.00 / Stk	12.22	6.9	2 x 24	114	42.6	40210



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

