

Art-Nr. M117291

Kupferlote blank

Spaltlöten von Kupfer, Rotguss, Cu Zn- und Cu Sn- Legierungen im Apparatebau, Elektromotoren- und Rohrleitungsbau. Feinmechanische Betriebe, Fertighausbau, Installations- und Heizungsbau und Ladeneinrichtungsbau. Kupferrohr-Wasserleitungen (Kalt- und Warmwasser), Stromschienen und Kurzschlussläufer. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis + 150° C. Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie Fe- und Ni-Basis- Legierungen



- silberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot
- gute Fliesseigenschaften; gute Duktilität

Klassifikation

UNSPSC 11.2 23171509

eClass 11.0 21-08-14-08

eClass 12.0 21-08-14-08

eClass 10.1 21-08-14-08

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø Draht mm	Länge mm	Verpackung kg	Arbeitstemperatur °C	Typ
10138360 834.535.080	251.10 / Pkt	1.5	500	1	710	Berogen 105/5Ag
10138359 834.535.120	248.50 / Pkt	2	500	1	710	Berogen 105/5Ag

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

