

Art-Nr. M117523

Maschinen-Gewindebohrer, H

Produkteigenschaften

- Einzelschneider
- Spiralnuten mit leichtem 25° Rechtsdrall
- H 350-3 nach DIN 371
- H 450-3 nach DIN 376

Verwendung

- Kennfarbe rot, für Grund- und Sacklöcher, für hochfeste Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von 850 - 1150 N/mm², z. B. Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Kugellagerstähle usw.

Technische Daten

DIN 371 / 376 / 13

Klassifikation

eClass 10.1 21-18-03-02

eClass 11.0 21-18-03-02

eClass 12.0 21-18-03-02

UNSPSC 11.2 27112806

Weitere Informationen



Einsatz für DC-Anwendungsbereich "H", Gruppe 15/16/62/82

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø	Steigung mm	L mm	Gewindelänge mm	Ø Schaft mm	Vierkant mm	Typ
10065033 844.440.100	41.10 / Stk	M 2	0.4	45	7	2.8	2.1	H 350-3
10065034 844.440.110	40.20 / Stk	M 2.5	0.45	50	9	2.8	2.1	H 350-3
10065036 844.440.130	29.70 / Stk	M 3	0.5	56	5.5	3.5	2.7	H 350-3
10065037 844.440.140	29.40 / Stk	M 4	0.7	63	7.5	4.5	3.4	H 350-3
10065038 844.440.150	29.40 / Stk	M 5	0.8	70	9	6	4.9	H 350-3
10065039 844.440.160	29.70 / Stk	M 6	1	80	11	6	4.9	H 350-3
10065040 844.440.170	33.80 / Stk	M 8	1.25	90	12.5	8	6.2	H 350-3
10065041 844.440.180	42.60 / Stk	M 10	1.5	100	14	10	8.0	H 350-3
10065042 844.440.190	52.00 / Stk	M 12	1.75	110	14	9	7.0	H 450-3
10065043 844.440.200	64.00 / Stk	M 14	2	110	14	11	9.0	H 450-3
10065044 844.440.210	80.50 / Stk	M 16	2	110	18	12	9.0	H 450-3
10065045 844.440.230	123.00 / Stk	M 20	2.5	140	24	16	12.0	H 450-3

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

