

Art-Nr. M123855

d-a Presssystem Heizung

Ersatzdichtring

Produkteigenschaften

- FPM
- rot

Verwendung

- für Industrieanwendungen und Schiffbau
- für Transport von öligen Flüssigkeiten

Technische Daten

Betriebsdruck max. 16 bar

Betriebstemperaturbereich -20 - 180 °C

Klassifikation

eClass 11.0 23-07-90-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 12.0 23-07-90-90

eClass 10.1 23-07-90-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	E mm	C	Gewicht g	Verpackung Beutel
10253829 910.904.110	1.96 / Stk	15	15	2.6	0.3	100
10253830 910.904.120	2.38 / Stk	18	18	2.6	0.4	100
10253831 910.904.130	2.76 / Stk	22	22	3.2	0.7	100
10253832 910.904.140	3.29 / Stk	28	28	3.1	0.8	100
10253833 910.904.150	3.50 / Stk	35	35	3.1	1	50
10253834 910.904.160	4.29 / Stk	42	42	4.1	2.2	50
10253835 910.904.170	5.04 / Stk	54	54	4.1	2.8	50
10253836 910.904.180	13.46 / Stk	76.1	76.8	8	11.5	20
10253837 910.904.190	20.14 / Stk	88.9	89.3	8.2	17.5	20
10253838 910.904.200	37.21 / Stk	108	108.6	11	33.8	20

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

