

Art-Nr. M124043

**FLAMCO Flexcon VSV**

## Vorschaltgefäß

Das Vorschaltgefäß wird in Zentralheizungsanlagen montiert, bei denen die Betriebstemperatur höher als 70°C oder niedriger als 4°C ist, um die Wassertemperatur im Flexcon-Expansionsgefäß so niedrig wie möglich zu halten. Das Flexcon VSV wird in der Expansionsleitung vor dem Expansionsgefäß montiert.  
Produkteigenschaften

- geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykollbasis

Verwendung

- geschlossene Heizungsanlagen

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 110 °C

Betriebsüberdruck max. 6 bar

Klassifikation

**eClass 11.0** 22-39-90-90

**UNSPSC 11.2** 40101808

**eClass 10.1** 22-39-90-90

**eClass 12.0** 22-39-90-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Inhalt l	Anschluss "	Höhe mm	Hersteller Art-Nr.
10260830 912.158.110	669.00 / Stk	100	1 1/2	794	23386
10260831 912.158.120	816.00 / Stk	200	1 1/2	1304	23380
10260832 912.158.130	1210.00 / Stk	350	1 1/2	2124	23381
10260833 912.158.140	1320.00 / Stk	500	2	2025	23382
10260834 912.158.150	1680.00 / Stk	750	2	1904	23383
10260835 912.158.160	2370.00 / Stk	1000	2	2255	23384

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

