

Art-Nr. M124053

FLAMCO Flamcomat M

Pumpenaggregate

Ein pumpengesteuerter, wartungsarmer Druckhalteautomat, der Druckschwankungen in Heiz- und Kühlanlagen effizient ausgleicht und Gas effektiv entfernt
Produkteigenschaften

- Einzelpumpen Steuereinheit
- einfache Inbetriebnahme
- automatische Leckerkennung
- automatische Befüllung von Behälter und System
- Ausgleichsfunktion sorgt dafür, dass die Laufzeit der Komponenten automatisch und gleichmässig verteilt werden
- geeignet für Anlagen mit hoher Temperatur (> 110° C)
- effizienter Betrieb und geringer Stromverbrauch
- automatische Volumenkontrolle und Nachspeisung während der Aufheiz- und Abkühlzyklen
- Turbo-Entgassung
- optimale Anbindung mit BMS, Modbus, BACnet über RS 485 und Ethernet-Schnittstelle

Technische Daten

Betriebstemperatur 3° C - 70 °C

Anschluss Anlage 1 1/4 "

Klassifikation

eClass 10.1 22-39-90-90

eClass 11.0 22-39-90-90

UNSPSC 11.2 40101808

eClass 12.0 22-39-90-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	für Kesselleistung kW	Betriebsüberdruck max. bar	Abmessung mm	Spannung V	Auslegedruck PN	Hersteller Art-Nr.
10261100 912.173.110	5910.00 / Stk	MM	100-200	1.2-3	530 x 230 x 930	230	6	17940
10261114 912.173.120	6440.00 / Stk	M 02	500-2300	1.2-3.5	530 x 230 x 930	230	10	17943
10261115 912.173.130	6880.00 / Stk	M 10	900-4700	2-5	530 x 230 x 930	230	10	17944
10261116 912.173.140	7050.00 / Stk	M 20	1600-8400	2-5	570 x 230 x 930	230	10	17945
10261117 912.173.150	9730.00 / Stk	M 60	1400-4700	3.5-8.5	550 x 230 x 930	230	10	17946
10261118 912.174.100	10400.00 / Stk	M 80	1400-4900	4.7-10.2	550 x 230 x 930	400	16	17947

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

