

Art-Nr. M124060

**IMI PNEUMATEX DD 8-80**

## Zwischengefäße

### Produkteigenschaften

- Wandmodell mit Aufhängelasche
- aus Stahlblech
- Berylliumfarben
- für Heiz-, und Kühlwassersysteme

### Verwendung

- Heizungsanlagen
- Kühlwasseranlagen
- Solaranlagen

### Technische Daten

Betriebstemperatur max. 120 °C

Betriebsdruck max. 10 bar

### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40101808

**eClass 10.1** 22-39-90-90

**eClass 11.0** 22-39-90-90

**eClass 12.0** 22-39-90-90

### Weitere Informationen



| Art-Nr.                 | Bruttopreis  | Typ      | Inhalt<br>l | Anschluss<br>" | Ø<br>mm | Höhe<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 10203961<br>912.184.100 | 159.00 / Stk | DD 8.10  | 8           | 1/2            | 345     | 166        | 3.9           |
| 10203962<br>912.184.110 | 181.00 / Stk | DD 12.10 | 12          | 1/2            | 386     | 201        | 5.1           |
| 10203963<br>912.184.120 | 205.00 / Stk | DD 18.10 | 18          | 3/4            | 430     | 224        | 6.3           |
| 10203964<br>912.184.130 | 249.00 / Stk | DD 25.10 | 25          | 3/4            | 472     | 251        | 8.1           |
| 10203965<br>912.184.140 | 298.00 / Stk | DD 35.10 | 35          | 3/4            | 521     | 280        | 10.0          |
| 10203966<br>912.184.150 | 396.00 / Stk | DD 50.10 | 50          | 1              | 587     | 317        | 12.2          |
| 10203967<br>912.184.160 | 521.00 / Stk | DD 80.10 | 80          | 1              | 687     | 347        | 16.4          |

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

