

Art-Nr. M124374

**ISOPLUS Isopex**

## Hauseinführungsbögen 90°

### Produkteigenschaften

- Einzelrohr
- PE-Xa Mediumrohr aus vernetzen Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum  $\lambda = 0.024 \text{ W/mK}$
- Schutzmantel aus PE-LD
- mögliche Medien: alle Brauch- und Heizwasser und sonstige werkstoffgeeignete flüssige Stoffe

### Verwendung

- Heizung

### Technische Daten

Betriebstemperatur max. 95 °C

Dauerbetriebstemperatur 80 °C

Betriebsdruck max. 6 bar

Schenkellänge 1.0 x 1.5 m

### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40142309

**eClass 10.1** 37-22-01-02

**eClass 11.0** 37-22-01-02

**eClass 12.0** 37-22-01-02

### Weitere Informationen



isoplus



Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Ø aussen mm	Dimension "
10239714 918.107.100	416.64 / Stk	H-25	75	25
10239715 918.107.110	424.08 / Stk	H-32	75	32
10239716 918.107.120	432.76 / Stk	H-40	90	40
10239717 918.107.130	455.08 / Stk	H-50	110	50
10239718 918.107.140	494.76 / Stk	H-63	125	63
10239719 918.107.150	524.52 / Stk	H-75	140	75
10239720 918.107.160	561.72 / Stk	H-90	160	90
10239721 918.107.170	623.72 / Stk	H-110	180	110

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

