

Art-Nr. M124375

ISOPLUS Isopex

Hauseinführungsbögen 90°

Produkteigenschaften

- Doppelrohr
- PE-Xa Mediumrohr aus vernetzen Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum $\lambda = 0.024 \text{ W/mK}$
- Schutzmantel aus PE-LD
- mögliche Medien: alle Brauch- und Heizwasser und sonstige werkstoffgeeignete flüssige Stoffe

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 95 °C

Dauerbetriebstemperatur 80 °C

Betriebsdruck max. 6 bar

Schenkellänge 1.0 x 1.5 m

Klassifikation

eClass 10.1 37-22-01-02

eClass 11.0 37-22-01-02

eClass 12.0 37-22-01-02

UNSPSC 11.2 40142309

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Ø aussen mm	Dimension "
10239722 918.108.100	426.00 / Stk	H-25+25	90	25+25
10239723 918.108.110	447.60 / Stk	H-32+32	110	32+32
10239724 918.108.120	471.60 / Stk	H-40+40	125	40+40
10239725 918.108.130	511.20 / Stk	H-50+50	160	50+50
10239726 918.108.140	584.40 / Stk	H-63+63	180	63+63
10365996	874.80 / Stk	H-75+75	225	75+75

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

