

Art-Nr. M124381

ISOPLUS Isopex

Pressverbindungen

Produkteigenschaften

- für Gebäudeeinführung
- mit Aussengewinde
- H-25 bis H-63 entzinkungsbeständiges Sondermessing
- H-75 bis H-110 Rotguss

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Betriebsdruck max. 6 bar

Klassifikation

eClass 11.0 37-22-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 37-22-02-90

eClass 12.0 37-22-02-90

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Passend zu	Ø aussen mm	Wandstärke mm	Ø Aussengewinde "
10201354 918.140.100	CHF 31.05 / Stk	H - 25 / H - 25+25	25	2.3	3/4
10201355 918.140.110	CHF 39.10 / Stk	H - 32 / H - 32+32	32	2.9	1
10201356 918.140.120	CHF 62.10 / Stk	H - 40 / H - 40+40	40	3.7	1 1/4
10201357 918.140.130	CHF 73.60 / Stk	H - 50 / H - 50+50	50	4.6	1 1/2
10201358 918.140.140	CHF 104.65 / Stk	H - 63 / H - 63+63	63	5.8	2
10201359 918.140.150	CHF 342.70 / Stk	H - 75	75	6.8	2 1/2
10201360 918.140.160	CHF 365.70 / Stk	H - 90	90	8.2	3
10201361 918.140.170	CHF 514.05 / Stk	H - 110	110	10.0	4

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

