

Art-Nr. M124382

ISOPLUS Isopex

Pressverbindungen

Produkteigenschaften

- für Gebäudeeinführung
- mit Schweissanschluss
- Stahl St.37

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Betriebsdruck max. 6 bar

Klassifikation

eClass 11.0 37-22-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 37-22-02-90

eClass 10.1 37-22-02-90

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Passend zu	Ø aussen mm	Wandstärke mm	Ø "
10201362 918.150.100	34.80 / Stk	H - 25 / H - 25+25	25	2.3	3/4
10201363 918.150.110	50.40 / Stk	H - 32 / H - 32+32	32	2.9	1
10201364 918.150.120	72.00 / Stk	H - 40 / H - 40+40	40	3.7	1 1/4
10201365 918.150.130	90.00 / Stk	H - 50 / H - 50+50	50	4.6	1 1/2
10201366 918.150.140	132.00 / Stk	H - 63 / H - 63+63	63	5.8	2
10201367 918.150.150	222.00 / Stk	H - 75	75	6.8	2 1/2
10201368 918.150.160	276.00 / Stk	H - 90	90	8.2	3
10201369 918.150.170	348.00 / Stk	H - 110	110	10.0	4

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

