

Art-Nr. M124385

ISOPLUS Isopex

Pressbogenkupplungen

Produkteigenschaften

- PEX-PEX
- egal
- 90°
- H-25 bis H-63 entzinkungsbeständiges Sondermessing
- H-75 bis H-110 Rotguss

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Betriebsdruck max. 6 bar

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 37-22-02-90

eClass 11.0 37-22-02-90

eClass 12.0 37-22-02-90

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Passend zu	Ø aussen mm	Wandstärke mm	Ø "
10201387 918.180.100	32.24 / Stk	H - 25 / H - 25+25	25	2.3	3/4
10201388 918.180.110	57.04 / Stk	H - 32 / H - 32+32	32	2.9	1
10201389 918.180.120	106.64 / Stk	H - 40 / H - 40+40	40	3.7	1 1/4
10201391 918.180.130	155.00 / Stk	H - 50 / H - 50+50	50	4.6	1 1/2
10201394 918.180.140	190.96 / Stk	H - 63 / H - 63+63	63	5.8	2
10201395 918.180.150	598.92 / Stk	H - 75	75	6.8	2 1/2
10201397 918.180.160	719.20 / Stk	H - 90	90	8.2	3
10201398 918.180.170	937.44 / Stk	H - 110	110	10.0	4

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

