

Art-Nr. M124409

ISOPLUS Isopex

Vorfabrizierte Verbindungsleitung

Zwischen Gebäude und aussenaufgestellte Wärmepumpe
Produkteigenschaften

- Alle Einzelkomponente inkl. Fernleitungs-Doppelrohr sind zusammengebaut
- ein Schenkel fix 1.5m
- ein Schenkel wählbar in der Länge

Technische Daten

Betriebsdruck max. 6 bar

Lieferumfang

- Fernleitung Doppelrohr gerade 1.5m
- Warnband
- 2 Bogen 90° mit Pressanschlüssen
- Montagebogen 90°
- 4 Verschraubungen mit Aussengewinde
- 2 Anschlusskappen

Klassifikation

eClass 11.0 37-22-02-90

eClass 10.1 37-22-02-90

UNSPSC 11.2 40142115

eClass 12.0 37-22-02-90

Weitere Informationen

WP
PAC



Bei Bestellung die metergenaue Länge der Verbindungsleitung angeben

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Dimension "	Ø aussen mm	Biegeradius m	Dimension mm
10239629 918.700.100	1165.60 / Stk	H32 + 32	1	110	0.9	32/26.2
10239630 918.700.110	1388.80 / Stk	H40 + 40	1 1/4	125	1	40/32.6
10239631 918.700.120	1785.60 / Stk	H50 + 50	1 1/4	160	1.2	50/40.8

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

