

Art-Nr. M124428

GIACOMINI KITBF

Messingverteiler

Produkteigenschaften

- mit integrierten Durchflussmessern 0.5 - 5 l/min im Vorlauf
- mit integrierten Thermostatventilen im Rücklauf
- Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Imbus
- schallisolierende versetzte Verteilerhalter

Verwendung

- Fussbodenheizung

Technische Daten

Werkstoff Messing MS 63
 Betriebstemperatur 5° C bis 110° C
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Verteilerdimension 1 "
 Heizkreisanschluss Feingewinde 18 mm
 Lieferumfang

- Messingverteiler R553F
- Wärmezähler Anschlussgarnitur horizontal
- Entleerungs- und Entlüftungshahnen

Klassifikation

eClass 11.0 22-39-04-12
eClass 12.0 22-39-04-12
eClass 10.1 22-39-04-12
UNSPSC 11.2 40101822



Art-Nr.	Bruttopreis	Abgänge	Anschluss Kugelhahn Innengewinde "	Kastengrösse mm	Länge mm	Höhe mm	Hersteller Art-Nr.
10130512 921.124.100	299.20 / Stk	2	3/4	600	425	210	KITBFY802
10130513 921.124.110	336.40 / Stk	3	3/4	600	475	210	KITBFY803
10130514 921.124.120	356.90 / Stk	4	3/4	600	525	210	KITBFY804
10130515 921.124.130	406.30 / Stk	5	3/4	600	575	210	KITBFY805
10130516 921.124.140	462.90 / Stk	6	1	800	625	210	KITBFY806
10130517 921.124.150	505.80 / Stk	7	1	800	675	210	KITBFY807
10130518 921.124.160	545.10 / Stk	8	1	800	725	210	KITBFY808
10130519 921.124.170	592.70 / Stk	9	1	800	775	210	KITBFY809
10130520 921.124.180	645.40 / Stk	10	1	1000	825	210	KITBFY810
10130521 921.124.190	698.30 / Stk	11	1	1000	875	210	KITBFY811
10130522 921.124.200	739.90 / Stk	12	1	1000	925	210	KITBFY812

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

