

Art-Nr. M125392

Debrunner Acifer DSFF/E 800 - 1000 L

Doppelregister-Stand-Trinkwassererwärmer

Trinkwassererwärmer mit 2 Register
Produkteigenschaften

- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation
- Flansch unten 290 mm
- Flansch oben 180 mm

Verwendung

- Warmwasser
- Solaranlagen
- Öl-, Gas- und Feststoffkessel (ohne WP)

Technische Daten

Werkstoff Stahl
 SVGW-Nr. 1006-5752
 Betriebstemperatur max. 95 °C
 Betriebsdruck Register max. 6 bar
 Betriebsdruck Wasser max. 6 bar
 Behälter doppelt emailliert


Lieferumfang

- Magnesium-Schutzanode
- Thermometer
- Tauchhülse für Thermometer

Klassifikation

eClass 11.0 22-39-06-05
eClass 10.1 22-39-06-05
UNSPSC 11.2 40101825
eClass 12.0 22-39-06-05

Weitere Informationen



* ErP-Klasse basierend auf Isolierung UltraShell

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Registerfläche unten/oben	Ø ohne Isolierung mm	Höhe mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10213250 942.411.100	6788.00 / Stk	DSFF/E 800	830	3.7 / 1.8	790	1940	1990	C *	279	1001030800
10213251 942.411.110	7520.00 / Stk	DSFF/E 1000	925	3.7 / 2.2	790	2140	2190	C *	318	1001031000

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

