

Art-Nr. M125394

Debrunner Acifer DSFF/C 800 - 2000 L

Doppelregister-Stand-Trinkwassererwärmer

Trinkwassererwärmer mit 2 Register
Produkteigenschaften

- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation
- Flansch unten 290 mm
- Flansch oben 180 mm

Verwendung

- Warmwasser
- Solaranlagen
- Öl-, Gas- und Feststoffkessel (ohne WP)

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4404
Betriebstemperatur max. 95 °C
Betriebsdruck Register max. 6 bar
Betriebsdruck Wasser max. 6 bar
SVGW-Nr. 1006-5752

Lieferumfang

- Thermometer
- Tauchhülse für Thermometer

Klassifikation


eClass 11.0 22-39-06-05

eClass 12.0 22-39-06-05

eClass 10.1 22-39-06-05

UNSPSC 11.2 40101825

Weitere Informationen



* ErP-Klasse basierend auf Isolierung UltraShell

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt	Registerfläche unten/oben	Ø ohne Isolierung mm	Höhe	Kippmass mm	ErP- Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10213258 942.415.100	9372.00 / Stk	DSFF/C 800	830	2.7 / 1.4	790	1940	1990	C *	246	1002030800
10213259 942.415.110	10228.00 / Stk	DSFF/C 1000	925	2.7 / 1.8	1100	2300	2190	C *	270	1002031000
10213260 942.415.120	14539.00 / Stk	DSFF/C 1500	1413	3.2 / 2.5	900	2070	2120	C *	337	1002031500
10213261 942.415.130	20738.00 / Stk	DSFF/C 2000	1926	4.3 / 2.9	790	2140	2355	C *	411	1002032000

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

