Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow


Art-Nr. M125457

Debrunner Acifer PSR 500 - 3000 L

Pufferspeicher mit Wärmetauscher

Produkteigenschaften

- ohne Isolation
- Stutzen 100 mm
- Stutzen 130 / 160 mm auf Anfrage möglich



Verwendung

- Heizung


Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Betriebstemperatur max.	95 °C
Betriebsdruck max.	3 bar
Prüfdruck	4.5 bar

Klassifikation

UNSPSC 11.2	40101825
eClass 11.0	22-39-08-04
eClass 10.1	22-39-08-04
eClass 12.0	22-39-08-04

Weitere Informationen



- * ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 100
- ** ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 130
- *** Empfohlene Isolierung TopShell 160

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Registerfläche m²	Ø ohne Isolierung mm	Höhe mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10231424 944.150.110	1928.00 / Stk	PSR 600	560	1.8	700	1650	1690	C *	111	2001050601
10231425 944.150.120	1918.00 / Stk	PSR 800	718	2.8	790	1690	1740	C *	138	2001050801
10231427 944.150.130	2117.00 / Stk	PSR 1000	887	3.1	790	2040	2085	C *	157	2001051001
10231428 944.150.140	2966.00 / Stk	PSR 1250	1266	3.1	950	2010	2070	C *	204	2001051251
10231429 944.150.150	3162.00 / Stk	PSR 1500	1500	3.6	1000	2150	2195	C **	222	2001051501
10231435 944.150.160	3538.00 / Stk	PSR 2000	2021	4.2	1100	2370	2420	***	264	2001052001
10231438 944.150.170	4270.00 / Stk	PSR 2500	2304	4.2	1250	2280	2395	***	303	2001052501
10231439 944.150.180	4854.00 / Stk	PSR 3000	2852	4.2	1250	2720	2780	***	350	2001053001

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.