

Art-Nr. M127405

HymaxGrip® Reduktion

Mehrbereichskupplungen

Produkteigenschaften

- für Wasserleitungen
- längskraftschlüssig
- Aussenwinkelungen bis max. 4° pro Seite
- mit EPDM Dichtung
- aus duktilem Gusseisen

Technische Daten

Betriebsdruck max. 16 bar

Betriebstemperatur max. - 30° C bis + 50° C °C

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Spannbereich 1 mm	Spannbereich 2 mm	SW mm	Drehmoment Nm	NPK Nr.	Hersteller Art-Nr.
10297423 369.720.100	1095.00 / Stk	200/150	214-264	158-190	24	140/130	741285	6024.200
10297424 369.720.110	1252.00 / Stk	200/175	214-264	190-240	24	140/120		6024.201
10297425 369.720.120	1391.00 / Stk	250/200	266-316	214-264	24	140/140	741316	6024.250
10297426 369.720.130	1585.00 / Stk	300/250	312-362	266-316	24	180/140	741337	6024.300

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

