

Art-Nr. M131511

Schrumpfschläuche

Die Schrumpfschläuche haben eine innenseitige Kleberbeschichtung für einen absolut dichten, dauerhaften Abschluss ohne Wartungsfuge
Produkteigenschaften

- geschlossene Form
- Farbe schwarz
- Innenseiten mit SFME Kleberbeschichtung
- UV- und witterungsbeständig
- pilz- und fäulnisbeständig
- verträglich mit PVC, TPO (FPO) und Bitumen
- ausgezeichneter Abdichteffekt
- direkt mittels Brenner oder Heissluft-Fön schrumpfbar
- überlackierbar
- Lieferlänge 1 Meter Stücke, ablängbar

Verwendung

- Optimaler Dichtabschluss bei: Dunstrohren; Durchführungen; Solaranlagen; Anschlagpunkten; Gewindestangen; Blitzschutzleitungen; Geländerstehern; Zugstangen; Lüftungsrohren (z.B. Wickelfalz); Antennen; Satellitenanlagen; Lüftungskanälen (eckig); Dachsanierungen; Anschluss an bestehende Bauten; Niedertemperatur-Kaminrohranschlüssen; Einfassungen



Technische Daten

Wasseraufnahme	> 0.2 %
Schrumpfverhältnis	3:1
Dauerbetriebstemperatur	-55° C bis +110 °C
Bruchdehnung	400 %
Wandstärke nach Schrumpfung	2.2 - 2.8 und 3.0 - 3.5 (ab Ø 75mm)
Zugfestigkeit min.	14 MPa
Länge	1 m

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142010
eClass 10.1 27-40-01-05
eClass 12.0 27-40-01-05
eClass 11.0 27-40-01-05

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Schrumpfbereich mm
10332866	34.80 / Stk	SSG 16/6	von 16 auf 6
10332867	39.00 / Stk	SSG 28/6	von 28 auf 6
10332868	45.30 / Stk	SSG 33/8	von 33 auf 8
10332869	52.50 / Stk	SSG 40/12	von 40 auf 12
10332870	69.80 / Stk	SSG 55/16	von 55 auf 16
10332871	75.50 / Stk	SSG 65/19	von 65 auf 19
10332872	82.80 / Stk	SSG 75/22	von 75 auf 22
10332873	104.50 / Stk	SSG 95/25	von 95 auf 25
10332874	119.00 / Stk	SSG 115/34	von 115 auf 34
10332875	147.50 / Stk	SSG 140/42	von 140 auf 42
10332876	211.00 / Stk	SSG 180/58	von 180 auf 58
10332877	244.00 / Stk	SSG 235/67	von 235 auf 67





Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

