

**Kaufen, bei Bosch registrieren und von einer Prämie profitieren!**



Jetzt profitieren!

Art-Nr. M134735

## Rotationslaser

### Produkteigenschaften

- roter Metallkäfig für eine bessere Sichtbarkeit auf der Baustelle
- Display zur Visualisierung und Vereinfachung der Funktionseinstellung und Statusübersicht
- Dual-Slope Achseneinstellung zur einfachen Einrichtung von Neigungen bis zu 8.5 % (für X- / Y-Achse)
- angenehm lange Laufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschliesslich der Zweifach-Neigungseinstellungen
- äusserst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stossfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68

### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Arbeitsbereich mit Empfänger	600 m
Nivelliergenauigkeit ca.	0.05 mm/m
Selbstnivellierbereich max. ca.	5 °
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 1/min
Betriebsdauer max.	60 h
Stativgewinde	5/8 x 11 "
Laserdiode	630 - 650 Nm
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Schutzart IP	68
Gewicht	4.2 kg

### Lieferumfang

- Koffer
- 1 Akku GBA 18V 4.0 Ah ProCore
- Ladegerät GAL 18V-40
- Laserempfänger
- Empfängerhalterung
- Fernbedienung
- Wandhalterung
- Batterieadapter
- Batterien (4xD, 4xAA)
- rote Laserbrille
- rote Zieltafel
- Stativ-Trageriemen

### Klassifikation

**eClass 12.0** 21-16-05-05

**eClass 10.1** 21-16-05-05

**UNSPSC 11.2** 41111615

**eClass 11.0** 21-16-05-05

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ
10349140	2355.00 / Stk	GRL 600 CHV





Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

