

Art-Nr. M135173

**armacell ARMAFLEX® Protect**

## Platten

Dank seiner intumeszierenden Wirkung im Brandfall kann das neue Armaflex Protect nicht nur zur sicheren Versiegelung der Durchführungen von Rohrleitungen aus Kupfer, Stahl und Edelstahl verwendet werden, sondern auch für Versorgungsleitungen aus brennbaren Materialien wie Mehrschichtverbundrohre, PE-, PE-HD, PP- oder PVC-Rohrleitungen. Armaflex Protect ist eine Systemkomponente, die mit allen elastomeren Dämmstoffen von Armaflex und Armaflex 520 Klebern kombiniert werden kann.

Vorteil:

Bei Armaflex Protect gibt es keine Anforderungen für einen Mindestabstand.

Alle Rohrleitungen können deshalb mit "null" Abstand installiert werden.

Produkteigenschaften

- endlos
- flexible Brandschutzabschottung und Dämmung
- Elastomerschaum auf Basis synthetischem Kautschuks
- bis zu 120 Minuten Feuerbeständigkeit gemäss EN 13501 bzw. S90 nach VKF
- schwarz

Technische Daten

DIN 4102-B2

Länge 6 m

Breite 0.5 m

Anwendungstemperatur -50 °C - +85 °C

Klassifikation

**eClass 11.0** 23-11-90-90

**UNSPSC 11.2** 31161801

**eClass 10.1** 23-11-92-90

**eClass 12.0** 23-11-90-90

Weitere Informationen

Platten sind zur Abschottung mindestens 2-lagig einzubauen. Gemäss DIN 4140 sind sie, zusätzlich zur Verklebung, mit Wickeldraht in Einbaulage zu sichern.



Art-Nr.	Bruttopreis	Dämmschichtdicke mm	Verpackung Rollen	Hersteller Art-Nr.
10352050	342.00 / m2	13	2	PRO-AX-13MM/E

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

