

Art-Nr. M136101

GEBERIT GIS

Wand-WC-Elemente

125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen
Produkteigenschaften

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar
- Schnittstelle Digital I/O
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Schnittstelle RS485 zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- externer Temperatursensor anschliessbar
- interner Volumenstromsensor anschliessbar
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- 2 Anschlüsse für Kalt- oder Warmwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauen Schutzkappen, oben
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

Verwendung

- zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- für barrierefreies Bauen geeignet
- für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7.2 W
Leistungsaufnahme Standby	1 W
Fliessdruck	0.5 - 10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 + 3 l
Einstellbereich (grosse Spülmenge)	4.0/4.5/6.0/7.5 l
Einstellbereich (kleine Spülmenge)	2-4 l
Spülleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Werkseinstellung	180 s
Spülzeit pro Tag und Magnetventil max.	10 min
Spülvolumen pro Tag und Magnetventil max.	40 l
Spülintervall min.	24 h

GEBERIT



