

Art-Nr. M136591

**FERMACELL AESTUVER®**

## Brandschutzmasse

Die Aestuver Brandschutzmasse ist ein elastisches RTV-1Silikon, versetzt mit halogenfreien Brandschutzadditiven. Silikon ist ein vielseitig einsetzbares Elastomer, das im Baugewerbe vor allem als Dichtstoff, Vergussmasse oder Beschichtungsmaterial zum Einsatz kommt.  
Produkteigenschaften

- schnell
- einfach
- geeignet für Aussen- oder Nassbereich und als Kabelabschottung
- für Abdichtungen von Brandschutzfugen
- extrem dehnbar und stark elastisch verformbar

### Verwendung

- AESTUVER Brandschutzmasse kann als - Abdichtung von Brandschutzfugen zwischen Massivbauteilen und als - Fugenausbildung und für Anschlüsse von Brandschutzbekleidungen K und als - Kabelabschottung verwendet werden.

### Technische Daten

Rohdichte	1000 bis 1300 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	nach DIN EN 13501-1 Klasse E
Farbe	betongrau
Verarbeitungstemperatur	5° C - 35° C
Fugenbreite max.	40 mm

### Klassifikation

<b>UNSPSC 11.2</b>	46191503
<b>eClass 11.0</b>	22-22-03-03
<b>eClass 12.0</b>	22-22-03-03
<b>eClass 10.1</b>	22-22-03-03

### Art-Nr.

10363173

### Bruttopreis

36.08 / Stk



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

