

Art-Nr. M137456

Wand-Deckenschleifer 230V

Produkteigenschaften

- mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- drehbares Randsegment ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke
- zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
- die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium
- staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- die Drehung des Randsegmentes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- kardanisches gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken

Verwendung

- ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackienvorbereitung und für Polierarbeiten bei sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m

Technische Daten

Leistung	500 W
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Ø Scheiben	225 mm
Neigungswinkel	100 °
Länge	1520 mm
Kabellänge	5 m
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	3.9 kg
Lieferumfang	

- 1 Transporttasche
- 1 Klett-Schleifteller supersoft
- 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32
- 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung

Klassifikation

UNSPSC 11.2 27112704

eClass 10.1 21-05-13-13

eClass 11.0 21-05-13-13

eClass 12.0 21-05-13-13

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ
10368020	1210.00 / Stk	GE 5 R




Debrunner Acifer

kloECKNER metals Your partner for a sustainable tomorrow



Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

