


N° d'art. M102128

Joint profilé pour brides

Caractéristiques

- Métrique NBR/DUO
- PN 16
- convenant à tous les collets et manchons à rétreindre
- profil G-ST-P/K
- NBR/DUO = caoutchouc nitrile, dureté env. 80° Shore
- Convient pour l'eau potable et le gaz
- Homologué selon norme DVGW (gaz) DIN EN 682
- homologué DVGW selon fiche 270, sur recommandation KTW
- d correspond au centrage du diamètre intérieur de la couronne des vis



Classification

eClass 12.0 23-07-90-90

eClass 10.1 23-07-90-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 23-07-90-90

N° d'art.	Prix brut	d mm	DN	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	N° CAN	Code +GF+
10205408 357.565.100	10.40 / pce	20	15	51	20	4	3		745.440.706
10205409 357.565.110	11.20 / pce	25	20	61	22	4	3		745.440.707
10205410 357.565.120	11.70 / pce	32	25	71	28	4	3		745.440.708
10205411 357.565.130	12.10 / pce	40	32	82	40	4	3		745.440.709
10205412 357.565.140	12.60 / pce	50	40	92	46	4	3	474817	745.440.710
10205413 357.565.150	13.00 / pce	63	50	107	58	5	4	474818	745.440.711
10205414 357.565.160	13.10 / pce	75	65	127	69	5	4		745.440.712
10205415 357.565.170	14.00 / pce	90	80	142	84	5	4	474821	745.440.713
10205416 357.565.180	15.90 / pce	110	100	162	104	6	5	474822	745.440.714
10205417 357.565.190	18.00 / pce	125	100	162	123	6	5	474822	745.440.715
10205418 357.565.200	17.40 / pce	140	125	192	137	6	5	474823	745.440.716
10205419 357.565.210	21.40 / pce	160/180	150	218	160	8	6	474824	745.440.717
10205420 357.565.220	28.20 / pce	200	200	273	203	8	6	474865	745.440.719
10205421 357.565.230	29.00 / pce	225	200	273	220	8	6	474865	745.440.720
10205422 357.565.240	35.10 / pce	250	250	328	252	8	6	474866	745.440.721
10205423 357.565.250	37.50 / pce	280	250	328	274	8	6	474866	745.440.722
10205424 357.565.260	44.90 / pce	315	300	378	306	8	6	474867	745.440.723

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

