

N° d'art. M102869

Vanne à embouts à souder

Caractéristiques

- modèle 4004
- S5
- PN 5
- avec tubulures HDPE intégrées
- Intérieur et extérieur avec revêtement époxy jaune selon GSK
- Boîtier en fonte GGG 50
- Tige en acier inoxydable
- Coin d'arrêt souple revêtu d'élastomère en NBR
- Essai à l'air pour gaz selon DIN 2470
- Sans volant ni garniture d'installation
- Pour gaz



Classification

eClass 12.0 37-01-01-01

UNSPSC 11.2 40141613

eClass 10.1 37-01-01-01

eClass 11.0 37-01-01-01

N° d'art.	Prix brut	DN	d	Type	N° CAN
10232027 365.400.100	1131.00 / pce	80	90	4004 90PEG	814177
10081710 365.400.110	1277.16 / pce	100	110	4004 110PEG	814178
10232028 365.400.120	1358.36 / pce	100	125	4004 125PEG	814179
10232029 365.400.130	1813.08 / pce	125	140	4004 140PEG	814181
10081712 365.400.140	2147.16 / pce	150	160	4004 160PEG	814182
10232030 365.400.150	2359.44 / pce	150	180	4004 180PEG	814183
10232031 365.400.160	3202.76 / pce	200	200	4004 200PEG	814184
10232032 365.400.170	3314.12 / pce	200	225	4004 225PEG	814185

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

