

N° d'art. M102932

RepaFlex® 22

Manchon de réparation

Caractéristiques

- Pour conduites d'eau
- Non résistant à la traction
- Déviation angulaire max. 3° de chaque côté
- Avec joint EPDM
- Acier inoxydable

Données techniques

Longueur 210 mm

Pression de service max. 16 bar

Température de service max. 25 °C

Classification

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142322



N° d'art.	Prix brut	DN	Plage de serrage mm	Clé mm	Couple Nm	N° CAN	N° d'art. fabricant
10267160 368.231.100	335.00 / pce	80	87 - 109	22	70	751321	8807.087
10267161 368.231.110	364.00 / pce	100	104 - 126	22	70	751322	8807.104
10267162 368.231.120	432.00 / pce	125	124 - 146	22	70	751323	8807.124
10267164 368.231.130	461.00 / pce	150	152 - 174	22	80	751324	8807.152
10267167 368.231.140	586.00 / pce	200	207 - 229	22	80	751325	8807.207
10267171 368.231.150	704.00 / pce	250	260 - 282	22	100	751326	8807.260

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

