

N° d'art. M103227

**ISIFLO SPRINT Type 799**

## Set de réparation

Démontage et réutilisation:

Ouvrir le capuchon à l'aide d'un outil approprié, par ex. une pince multiprise.

Retirer le tube du raccord, puis enlever du tube la bague pushback, le joint O-Ring, la bague de serrage et le capuchon. Pour pouvoir réutiliser le raccord, les composants doivent être remplacés et montés dans l'ordre suivant.

1. Bague pushback
2. Joint O-Ring
3. Bague de serrage
4. Capuchon

Serrer le capuchon manuellement puis le verrouiller à l'aide d'une pince multiprise.

Caractéristiques

- A emboîter
- Convient pour conduites en PE et PEX
- Pour eau PN 16
- En polyamide, renforcé de fibres de verre
- Avec joint EPDM
- Couleur: bleu/noir

Données techniques

Pour eau potable max. 40 °C

Pression de service max. 16 bar

Classification

**eClass 12.0** 22-56-02-90**eClass 11.0** 22-56-02-90**eClass 10.1** 22-56-02-90**UNSPSC 11.2** 40142320

N° d'art.	Prix brut	Ø D mm
10276807 375.260.100	7.10 / pce	20
10276808 375.260.110	7.60 / pce	25
10276809 375.260.120	9.10 / pce	32
10276810 375.260.130	14.10 / pce	40
10276811 375.260.140	17.70 / pce	50
10276812 375.260.150	23.20 / pce	63

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

