

N° d'art. M104670

Collier de raccordement

Le manchon d'étanchéité sert à compenser les différences de diamètres extérieurs des tuyaux. Il compense, resp. isole des coups ou vibrations éventuels. Un anneau de butée de 4 mm d'épaisseur se trouve à mi-hauteur.

Il est donc inutile d'effectuer un marquage de la profondeur d'emboîtement sur les deux extrémités de tubes. L'anneau de butée sert également d'isolation acoustique et empêche la propagation des bruits solidiens.

Caractéristiques

- Pour conduites d'écoulement
- Fonte sur acier
- Sans bague de renforcement
- Raccordement de tuyaux et pièces spéciales, fonte sur divers matériaux
- Collier en acier inoxydable

Données techniques

Plage d'utilisation bis 80 °C

Classification

eClass 10.1 23-35-01-90

eClass 11.0 23-35-01-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 23-35-01-90



N° d'art.	UE	Prix brut	DN	DE 1 mm	DE 2 mm	A mm	B mm	H mm	Clé mm	N°	N° CAN
10118821 511.525.100	20 pce	34.22 / pce	60	68	64	52	78	55	5	116.810	227131
10118822 511.525.110		20.88 / pce	90	89	83	62	100	65	5	116.811	227132
10118823 511.525.130		23.20 / pce	100	110	106	75	120	65	6	116.812	227133
10118824 511.525.140		48.72 / pce	125	135	131	88	145	90	6	116.813	227134
10118825 511.525.150		55.10 / pce	150	160	152	104	175	90	6	116.814	227135

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

