

N° d'art. M105413

Vis de rappel KD

Caractéristiques

- Type HD-FF
- Transition acier / acier
- Double isolation
- Avec filetage femelle
- Avec écrou de serrage démontable
- Fluides: eau, essence, diesel, mazout, gaz naturel, autres liquides et gaz
- Corps en acier zingué



Données techniques

Niveau de pression PN 10

Isolation 3000 V

Température médium max. 95 °C

Classification

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315

N° d'art.	Prix brut	Ø	DN	Longueur mm	Ø extérieur mm
10023572 539.125.110	158.00 / pce	3/8"	10	45	44
10023573 539.125.120	167.00 / pce	1/2"	15	48	54
10023574 539.125.130	182.00 / pce	3/4"	20	52	67
10023575 539.125.140	206.00 / pce	1"	25	58	73
10023576 539.125.150	235.00 / pce	1 1/4"	32	65	80
10023577 539.125.160	248.50 / pce	1 1/2"	40	70	90
10023578 539.125.170	293.50 / pce	2"	50	78	110

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

