

N° d'art. M105915

JRGURED

Station d'eau domestique combinée

Caractéristiques

- Réducteur de pression combiné avec filtre fin
- Raccords avec filetage mâle BR 1 selon EN ISO 228-1
- Avec raccords filetés en laiton
- Avec joints en AFM 34*
- Raccord fileté pour vanne à manomètre, obturé par un bouchon
- Corps en bronze
- Cache en plastique
- Coulant et siège en inox
- Membrane et joint de vanne en EPDM
- Godet de filtre en bronze avec soupape de vidange
- Cartouche de filtrage fin 100 µm
- État de livraison 400 kPa (4 bar)
- Pression secondaire 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement: filetage mâle

Données techniques

Température max. 30 °C

PN 25 bar

N° SSIGE eau 9602-3507

Classification

eClass 11.0 22-56-03-90

eClass 10.1 22-56-03-90

eClass 12.0 22-56-03-90

UNSPSC 11.2 40151510

Informations complémentaires



* Les joints AFM 34 ne doivent être ni huilés ni graissés



DN 25 + DN 32

N° d'art.	Prix brut	GN "	DN	d1 R "	Filetage d2 "	d3 Rp "	d4 mm	h1 mm	H2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	6 pans creux mm	N° JRG
10071826 550.102.100	CHF 834.00 / pce	1	25	1	1 1/4	1/4	130	404	90	167	34	50	5	1360.400
10071827 550.102.110	CHF 852.00 / pce	1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	130	403	109	196	38	60	6	1360.480
10074540 550.102.120	CHF 1210.00 / pce	1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	130	403	122	222	39	73	6	1360.560
10074541 550.102.130	CHF 1500.00 / pce	2	50	2	2 3/8	1/4	130	414	151	268	47	88	8	1360.640





DN 40 + DN 50

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

